



A90-P1 LED 3000 HF 840 F/AL C4

Numer kodowy	A90112123
EAN	4741145230698
Koszyk	C



Specyfikacje techniczne

Ogólne

Kształt produktu	Okrągły, Organiczny
------------------	---------------------

Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Stopień ochrony IP	65

Dane źródła światła

Źródło światła	LED
Strumień świetlny oprawy (lm)	3210
Strumień/moc (lm/W)	115
Temperatura barwowa (K)	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Elipsa MacAdama (SDCM)	3
Klasa efektywności energetycznej źródeł światła	C

Sterownik / Statecznik

Typ zasilacza LED	HF: wysoka częstotliwość
Ilość zasilaczy	1

Żywotność

Średnia trwałość LED L90B50 T 25 (h)	100 000
Średnia trwałość LED L90B50 Max T (h)	50 000

Dane elektryczne

Prąd upływu (mA)	0,23
Min. napięcie zasilania AC (V)	220
Maks. napięcie zasilania AC (V)	240
Min. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	50
Maks. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	60
Min. napięcie zasilania DC (V)	180
Maks. napięcie zasilania DC (V)	270
Całkowita moc systemu (W)	28
Liczba opraw MCB 10B	15
Liczba opraw MCB 10C	26
Liczba opraw MCB 16B	25
Liczba opraw MCB 16C	42

Obudowa

Kolor obudowy	BL - Czarny
Typ Koloru obudowy	Black

Wymiary

Wysokość (mm)	406
Średnica (mm)	375
Waga (kg)	4,1952

Kabel

Przekrój przewodu (mm ²)	1,5
Zakończenie przewodu/nazwa złącza	Open End
Długość przewodu (m)	4
Materiał przewodu	GUMA
Liczba żył	3

Montaż

Montaż produktu	Zwieszane
-----------------	-----------

Dane logistyczne

Waga produktu brutto (kg)	4,56
---------------------------	------