



## Zastosowanie

Osiągane wysokie ciśnienia i wydajności pozwalają na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, że wentylatory tego typu posiadają wszystkie zalety wentylatorów osiowych przewyższając je przy tym osiąganymi parametrami. Pozwala to na pokonywanie dużych oporów instalacji powstających w kanałach o małych średnicach oraz bezproblemową współpracę z filtrami i nagrzewnicami kanałowymi. Przykładowe zastosowanie: wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkań, biur, sklepów, lokali gastronomicznych, współpraca z domowymi okapami kuchennymi wyposażonymi w filtry przeciw tłuszczowe, etc.

## Konstrukcja

Wentylator kanałowy przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do montażu w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach wentylacyjnych o średnicach od 100 do 400 mm. Unikalna konstrukcja pozwala na osiągnięcie wysokich ciśnień i wydajności przy minimalnym poziomie hałasu.

Oryginalna konstrukcja umożliwia konserwację bez konieczności demontażu kanałów wentylacyjnych. Gama wentylatorów TD obejmuje:

dwustopniowe modele TD dostępne w standardowych średnicach wentylacyjnych od 100 do 315 mm.

jednostopniowe modele TD dostępne w standardowych średnicach wentylacyjnych od 355 do 400 mm.

jednostopniowe modele TD-T z regulowanym opóźnieniem czasowym (1-30 min), dostępne w standardowych średnicach od 100 do 200 mm.

Obudowa modeli 160, 250, 350, 500, 800 jest wykonana z polipropylenu. Obudowa modeli 1000, 1300, 2000, 4000, 6000 jest wykonana z blachy stalowej malowanej farbą epoksydową. Wirniki modeli 1000, 1300, 2000, 4000, 6000 wykonane są z blachy aluminiowej, natomiast 160, 250, 350, 500, 800, 800N z tworzywa sztucznego ABS.

## Silnik elektryczny

Wentylatory TD wyposażone są w jednofazowe 220-240V, 50Hz indukcyjne silniki klatkowe (modele 160, 250, 350), jednofazowe 220-240V, 50Hz silniki z zewnętrznym wirnikiem (modele 500, 800, 1000, 1300, 2000, 4000, 6000), oraz silniki trójfazowe 400V, 50Hz (modele 4000 TRIF, 6000 TRIF).


Silniki modeli 160-2000 wykonane są w stopniu ochrony IP 44 oraz klasie izolacji uzwojenia B, modele 4000 i 6000 wykonane są w stopniu ochrony IP 54 oraz klasie izolacji uzwojenia F. Silniki wyposażone są w łożyska kulkowe.

Wszystkie silniki jednofazowe (oprócz wersji TD-T) przystosowane są do napięciowej regulacji prędkości obrotowej. Silniki trójfazowe przystosowane są do regulacji falownikiem.


Wentylatory o wielkościach od 160 do 2000 (oprócz wersji TD-T) wyposażone są standardowo w dwubiegowe silniki przystosowane do pracy w dwóch prędkościach obrotowych.

Wszystkie silniki posiadają termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem - topikowe w modelach 160, 250 i 350 i bezpiecznik automatyczny w pozostałych modelach.

Schemat podłączenia elektrycznego rys. 1, 1a, 10 str. 774, 776.




## Oznaczenia



## Akcesoria



filtr  
DF  
str. 100



zest. filtr.  
DFK... +EU  
str. 101



nagrzewnica  
DH  
str. 93



kłapa zwrotna  
CAR  
str. 104



złącze p-drg.  
ACOP PL  
str. 103



tłumik  
AKU-COMP  
str. 98



kratka  
KWO  
str. 771



anemostat nawiewny  
CKT/CKK  
str. 756



przepustnica  
IRIS  
str. 105



regulator  
REGUL-2  
str. 747



regulator  
REB  
str. 742



regulator  
RMB  
str. 742



higrostat  
HIG-2  
str. 745



czujnik  
SQA  
str. 745



termostat  
TS-3  
str. 745



termostat  
TK-1  
str. 745



TWIN BASE  
str. 26



termostat  
TM-1  
str. 745



presostat  
str. 746


## Dane techniczne

Typ	prędkość obrotowa [obr./min]	pobór mocy max. [W]	natężenie [A]	wydajność max. [m³/h]	temperatura pracy [°C]	poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)]	regulator	masa [kg]	nr artykułu
TD-160/100N SILENT	2500 (HS) 2200 (LS)	25 12	0,16 0,1	180 140	-20 +40	24 21	REB-1	1,4	40020710
TD-250/100	2200 (HS) 1850 (LS)	24 18	0,11 0,1	240 180	-20 +40	31 26	REB-1	2	40020720
TD-350/125	2250 (HS) 1900 (LS)	30 22	0,13 0,1	360 280	-20 +40	33 28	REB-1	2	40020730
TD-500/150	2500 (HS)	50	0,22	580	-20 +60	33	REB-1	2,7	40020745
TD-500/160	1950 (LS)	44	0,19	430		29			40020740
TD-800/200N	2780 (HS) 2480 (LS)	95 90	0,45 0,43	880 700	-20 +60	37 33	REB-1	4,9	40020760
TD-800/200	2500 (HS) 2000 (LS)	120 100	0,5 0,45	1100 800	-20 +60	39 33	REB-1	4,9	40020750
TD-1000/250	2800 (HS) 2610 (LS)	125 85	0,5 0,35	1010 900	-40 +60	40 38	REB-1	9,4	40020770
TD-1300/250	2520 (HS) 2000 (LS)	180 140	0,8 0,6	1300 1100	-40 +60	43 39	REB-1	9,4	40020780
TD-2000/315	2700 (HS) 2000 (LS)	255 160	1,2 0,8	2000 1550	-40 +60	47 42	REB-2,5	14	40020790
TD-4000/355	1400	345	1,53	3800	-40 +40	44	REB-2,5	19	40020792
TD-6000/400	1400	665	2,97	5500	-40 +40	44	REB-5	26	40020794
ZASILANIE TRÓJFAZOWE									
<b>NOWOŚĆ</b> TD-4000/355 TRIF	1375	345	0,75	3800	-40 +40	44		19	40020793
<b>NOWOŚĆ</b> TD-6000/400 TRIF	1375	650	2,1	5500	-40 +40	44		26	40020795

Typ	prędkość obrotowa [obr./min]	pobór mocy max. [W]	natężenie [A]	wydajność max. [m³/h]	temperatura pracy [°C]	poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)]	regulator	masa [kg]	nr artykułu
<b>NOWOŚĆ</b> TD-160/100 NT SILENT	2500	20	0,16	180	-20 +40	24	-	1,4	40020713
<b>NOWOŚĆ</b> TD-250/100 T	2200	24	0,11	240	-20 +40	31	-	2	40020723
<b>NOWOŚĆ</b> TD-350/125 T	2250	30	0,13	360	-20 +40	33	-	2	40020733
<b>NOWOŚĆ</b> TD-500/150 T	2500	50	0,22	580	-20 +60	33	-	2,7	40020748
<b>NOWOŚĆ</b> TD-500/160 T	2500	50	0,22	580	-20 +60	33	-	2,7	40020743
<b>NOWOŚĆ</b> TD-800/200N T	2500	120	0,5	1100	-20 +60	39	-	4,9	40020753

\* mierzony z odległości 3 m od wentylatora

## Wymiary [mm]



Typ	X	A	ØB	C	ØD	E	F	G	H
TD-160/100N SILENT	151	232	135,5	95,5	97	82	95	47,5	51,5
TD-250/100	188	303	176	115	97	100	90	80	60
TD-350/125	188	258	176	115	123	100	90	80	60
TD-500/150	212	295	200	127	147	112	130	80	60
TD-500/160	212	275	200	127	157	112	130	80	60
TD-800/200N	232,5	302	217	141	198	124	140	100	94
TD-800/200	232,5	302	217	141	198	124	140	100	94
TD-1000/250	291	386	272	192	248	155	168	145	140
TD-1300/250	291	386	272	192	248	155	168	145	140
TD-2000/315	356	450	336	224	312	188	210	182	178

Typ	A	B	C	D	ØE	ØF	G	H	I	J	ØK
TD-4000/355	377	238	451	224	426	354	150	368	474	340	8,5
TD-6000/400	407	249	492	267	487	399	160	425	547	370	8,5

### Charakterystyka konstrukcji

		160	250	350	500	800	800N	1000	1300	2000	4000	6000
Obudowa	polipropylen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	stal	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wirnik	ABS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Aluminium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Stopień ochrony		II	II	II	II	II	II	I	I	I	I	I
Zabezp. termiczne	topikowe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	bezpiecznik automatyczny	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Łożyska kulkowe		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Regulacja obrotów***	silnik 1-biegowy	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	silnik 2-biegowy	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

\*\*\* nie dotyczy modeli TD-T - występują one jedynie w wersji jedobiegowej, bez możliwości regulacji obrotów

### Charakterystyka akustyczna

Poziom mocy akustycznej [dB (A)] mierzony w kanale od strony wylotu wentylatora dla wyższej prędkości obrotowej.






Częstotliwość Hz/dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
TD-160/100 SILENT	24	32	39	46	52	49	40	21
TD-250/100	28	47	46	53	52	47	39	33
TD-350/125	35	47	46	53	54	50	41	33
TD-500/150	32	35	55	57	59	62	56	48
TD-500/160	32	35	55	57	59	62	56	48
TD-800/200N	37	42	62	64	66	64	60	52
TD-800/200	37	47	61	63	68	67	64	54
TD-1000/250	35	45	58	66	72	69	62	54
TD-1300/250	37	52	64	67	75	73	66	61
TD-2000/315	41	57	66	71	77	74	67	62
TD-4000/355	40	49	61	66	73	70	66	57
TD-6000/400	43	56	67	72	76	74	69	60

Poziom mocy akustycznej [dB (A)] mierzony na zewnątrz kanału przy wyższej prędkości obrotowej.

Częstotliwość Hz/dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
TD-160/100 SILENT	24	24	37	34	36	41	32	21
TD-250/100	27	46	45	44	43	43	32	25
TD-350/125	33	46	46	47	47	45	33	24
TD-500/150	25	32	43	39	44	53	42	29
TD-500/160	25	32	43	39	44	53	42	29
TD-800/200N	26	32	48	47	52	53	44	31
TD-800/200	29	36	47	46	54	57	48	33
TD-1000/250	23	34	44	46	58	57	46	43
TD-1300/250	22	36	39	47	60	59	52	47
TD-2000/315	29	41	52	55	64	63	57	53
TD-4000/355	31	49	55	55	63	57	51	40
TD-6000/400	30	53	59	55	61	55	54	45

## Charakterystyki pracy

HS - wyższa prędkość  
LS - niższa prędkość



## Charakterystyki pracy

