

**DS 288**

12

05.10.2012

**BIORA 7**  
**MATOWA FARBA DO ŚCIAN****CHARAKTERYSTYKA**

Wodorozcieńczalna lateksowa farba akrylowa przeznaczona do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń. Jest łatwa do nakładania i tworzy matową, gładką powierzchnię.

**ZASTOSOWANIE**

BIORA 7 jest bezpieczna do stosowania ponieważ nie zawiera rozpuszczalnika i w związku z tym z powłoki paruje jedynie woda. Może być stosowana na powierzchniach betonowych, tynkowych, szpachlowanych, na płytach gipsowo-kartonowych i cegle.

Produkt jest zakwalifikowany do **Grupy M1** w Klasyfikacji emisyjności dla materiałów powierzchniowych.

**DANE TECHNICZNE**

<b>Zawartość substancji stałych</b>	ok. 40% obj.
<b>Lotne związki organiczne (VOC)</b>	EU VOC wartości graniczne (kat. A/a): 30 g/l 2010. VOC produktu: max 30 g/l.
<b>Zużycie praktyczne</b>	Powierzchnie uprzednio malowane: 10-12 m <sup>2</sup> /l Szpachlówka i drewniane płyty pilśniowe: 7-10 m <sup>2</sup> /l Powierzchnie betonowe i tynkowe: 4-7 m <sup>2</sup> /l
<b>Gęstość</b>	1,3 g/ml
<b>Czas schnięcia w temp. 23°C/50% wilgotności wzgl.</b>	
- pyłosuchość	po 0,5 godz.
- następna warstwa	po 2 godz.
<b>Rozcieńczalnik, zmywacz</b>	Woda. Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.
<b>Wykończenie</b>	matowe
<b>Kolor</b>	2 kolory bazowe, które można barwić wg systemu kolorowania TEKNOMIX w celu uzyskania odcieni zgodnie z Kartą Kolorów Wewnętrznych.
<b>Odporność na zmywanie i ścieranie</b>	Wytrzymuje ponad 5 000 szczotkowań. Metoda SFS 3755.

**SPOSÓB STOSOWANIA****Przygotowanie podłoża**

Oczyszczyć nowe podłoża z brudu i kurzu.

Upřednio malowane podłoża umyć środkiem do mycia RENSA i dokładnie spłukać wodą. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Usunąć całkowicie stare powłoki malarskie jeśli były malowane farbą kredową lub klejową. Sufity, które nie są wodoodporne zaleca się zagruntować rozcieńczalnikowym podkładem, np. FUTURA 3 Primer.

Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachłówki z serii SILORA. Suchą szpachłóvkę spiaskować i usunąć pozostałości.

**Gruntowanie**

Powierzchnie betonowe, tynkowe, szpachłóvkę, cegłę, płyty gipsowo-kartonowe i pilśniowe malować bezpośrednio BIORA 7 lub zagruntować farbą BIORA 3.

Powierzchnie stalowe pokryć podkładem FUTURA 3 Primer.

**Nakładanie**

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać.

W razie konieczności farbę rozcieńczyć wodą.

Nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskowo w jednej lub dwu warstwach.

**Warunki podczas nakładania**

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

**INFORMACJE DODATKOWE**

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.