

Nasz znak: FZ 21/ 2 /2018

Głogów, dnia 18.06.2018 r.

PWiK w Głogowie sp. z o.o. informuje, iż w dniu 13 oraz 15 czerwca 2018 r. wpłynęły poniższe zapytania do SIWZ:

Pytanie nr 1

Czy parametry wpisane mogą ulec zmianie?

Odpowiedź

“Należy się trzymać warunków zawartych w specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów.

Kierujemy się własnym 30 letnim doświadczeniem pracy na takich maszynach bardzo interesuje nas zachowania komfortu pacy, przepisów BHP i jakość oferowanego produktu. Zapraszamy do złożenia ofert zgodnej ze specyfikacją.”

Pytanie nr 2

Proszę o doprecyzowanie oraz potwierdzenie czy dopuszczacie Państwo poniższe Parametry techniczne /opcje wyposażenia ?

- obrót wysięgnika : w lewo 48° / w prawo 77°
- zasięg kopania przy gruncie : 3900 mm
- łyżki o szerokości : 500 mm, 600 mm
- smarowanie co 500 godzin na ramieniu kopiącym – czy jest to pomyłka czy rzeczywiste oczekiwanie ?

Standardowy cykl smarowania ramienia kopiącego w zależności od konkretnego punktu wynosi zwykle dla większości producentów od 10 godzin do 50 godzin

- kabina operatora z obrotowym fotelem ? minikoparki nie posiadają foteli obrotowych, proszę o potwierdzenie czy podtrzymujecie to

Oczekiwanie czy dopuszczacie maszynę bez fotela obrotowego dopuszczamy bez F Obr

- młot wyburzeniowy z mocowaniem do szybkozłacza mechanicznego dostarczonego z koparką
- poziom hałasu w kabinie : 75,8 dB(A)
- proszę o doprecyzowanie oczekiwania co do wagi maszyny, Państwa zapisy wykluczają się : „ całkowita masa maszyny max 1910 kg oraz masa transportowa maszyny miń 1900kg, max 2000 kg „

Odpowiedź

- obrót wysięgnika min. 55°/75°; (jak w SIWZ)
 - zasięg kopania przy gruncie - min.4,043m; (jak w SIWZ)
 - łyżka skarpowa uchylna 1000mm (jak w SIWZ)
- Łyki do kopania w rozmiarach
- łyżka podstawowa z koparką 610mm (oryginał producenta, czyli nie dopuszcza się dorabianych pod wymogi specyfikacji) (jak w SIWZ)
 - łyżka 460mm (oryginał producenta, jw.) (jak w SIWZ)
 - łyżka 300mm (oryginał producenta, jw.) (jak w SIWZ)
- (Wykop wykonany łyżkami w rozmiarach 600mm i 500mm nie różni się rozmiarem wykopu ale 610mm, 460mm, 300mm już tak. Ponieważ skoki rozmiarowe mamy co 150-160 mm.)
- smarowanie co 500 godzin na ramieniu kopiącym; (Producent ma zapewnić rozwiązanie zapobiegające przed wyeksploatowaniem ramienia, w sytuacjach zaniedbań operatora). (jak w SIWZ)
 - kabina operatora z fotelem spełniający wymagania konstrukcji ochronnej ROPS iFOPS, (w SIWZ wkradł się błąd)
 - poziom hałasu wewnątrz kabiny dB(A) max 75 (jak w SIWZ)
 - całkowita masa maszyny – między. 1900kg; a 2000kg; (w SIWZ wkradł się błąd)
 - masa transportowa maszyny – max 1900 kg; (w SIWZ wkradł się błąd)