



MIEJSCE MONTAŻU ściana gr. 30cm B30



- UWAGA:**
1. Parametry zawiesia oraz podstawy otrzymmano od inwestora w formie instrukcji producenta "Kratos Safety for Life" - dołączona do opracowania wg. odrębnego opracowania projekt No 3417 - Żuraw przenośny.
 2. Kotwie dobrano na podstawie katalogu technicznego firmy KOELNER. Kotwienie należy wykonać ściśle wg wytycznych producenta systemu.
 4. Karta techniczna oraz aproba systemu kotwiącego dołączone do opracowania.
 5. W celu bezpiecznego korzystania z żurawia asekuracyjnego podczas wykonywania prac przy płaskowniku, należy odpowiednio dostosować istniejącą balustradę.
 6. W przypadku chęci zmiany systemu kotwiącego należy uzyskać zgodę projektanta lub innego inżyniera z uprawnieniami konstrukcyjnymi.

- UWAGA :**
1. Rysunek rozpatrywać w całości z pozostałą częścią dokumentacji.
 2. Wszelkie niejasności skonsultować z projektantem przed zamówieniem materiału.

67-200 Głogów, ul. Grodzka 4		tel. 608594406 lub/fax 76 852-16-22		www.proma-bud.pl	
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA		Branża:		Nr rys.	Skala:
PROMA-BUD		BUDOWLANA		P2	1:5
Objekt:		Plaskownik Napowietrzany 108		PN-17718, 108/2018, 3003/PT	
Lokalizacja:		MOS Głogów, obr. 0001 Nadodrze, dz. 31/4		Data: 03.2018	
Nazwa rysunku:		Montaż żurawia przenośnego		Upr. bud.	Podpis:
Projektant:		mgr inż. Adam Mordarski		TŁUMACZENIE	